ACCESSORY アクセサリー

オプションノズル	
ノズルセット PRO-TECH SP 50300 金型や装置など狭小箇所の洗浄に最適 便利で扱いやすいノズルを集めた推奨ノズルセット ・RN34 スポットノズル RN-34-10-100 ・RN34 スポットノズル 45° 曲型 RN-34-10-200 ・RN34 スポットノズル 90° 曲型 RN-34-10-300 ・FN34 平ノズル(ショート) FN-34-10-100 ・NA34 延長 (150mm) NA-34-20-100 ・NA34 延長 (300mm) NA-34-20-200 ・NA34 ノズルジョイント NA-34-10 ・ハンドル(NA34 延長用) 50098 ・アルミ製ケース	RN10 スポットノズル RN-10-05(-06-07-08) 最も洗浄能力の高いノズル。4種のサイズにより洗浄面積と洗浄能力を切替えるだけでなくコンプレッサーの性能に合わせてノズルを選択して最適化 各洗浄機に RN-10-06 ノズルが標準装備 【POM 樹脂製】長さ 310mm 内径 5~8mm RN スポットノズルアダプター
ノズルセット PRO-TECH 3 50358 大型の装置や設備など広い面積を洗浄するのに最適 ・RN34 スポットノズル RN-34-10-100 ・FN34 平ノズル(ショート) FN-34-10-100 ・FN34 平ノズル(ロング) FN-34-10-200 ・NA34 延長 (150mm) NA-34-20-100 ・NA34 延長 (300mm) NA-34-20-200 ・NA34 延長 45° 曲型 NA-34-30-100 ・NA34 延長 90° 曲型 NA-34-30-200 ・NA34 ノズルジョイント NA-34-10 ・アルミ製ケース	RN10 スポットノズルトップ RN-10-05(-06-07-08) トップを交換するだけで最適なノズルに変更 (トップのみ、RN スポットノズルアダプターは共通) 【POM 樹脂製】内径 5~8mm
ノズルセット PRO-TECH 6 50362 6種類のノズルと3本延長用アダプターを組み合わせたプロ用 【アルミ製】RN34ノズル(スポット・45°曲型) FN34平ノズル(ショート・ロング・45°曲型) NA34延長(150/300mm・90°曲型) FN10大型平ノズル(06) NA34ノズルジョイント、ハンドル(NA34・FN34)延長用 アルミ製ケース	RN11 スポットノズル RN-11-03(-04-05-06) RN10 スポットノズルのショート版 RN10 スポットノズルの洗浄性能に近づけた パウダー洗浄用 【POM 樹脂製】長さ 147mm 内径 3~6mm
	RN11 スポットノズル 45° 曲型 RN-11-45-100 RN11 スポットノズルの高い洗浄性能を維持 ノズル先端を曲型にすることで狭い隙間も洗浄可能 精密洗浄に最適、低圧・低流量・パウダー洗浄用 【POM 樹脂製】長さ 201mm 内径 4mm
	RN11 スポットノズル 90° 曲型 RN-11-90-100 RN11 スポットノズルの高い洗浄性能を維持 ノズル先端を曲型にすることで狭い隙間も洗浄可能 精密洗浄に最適、低圧・低流量・パウダー洗浄用 【POM 樹脂製】長さ 201mm 内径 4mm
	FN10 大型平ノズル 06 FN-10-06(-02-04) 構造物など大きな面積を洗浄するのに最適 大流量・高出力コンプレッサーとの組合せで 能力を発揮。プロ用 【アルミ製】長さ 577mm 内径 24mm×2~6mm
	RN34 スポットノズル RN-34-10-100 装置の奥や金型の隙間など標準ノズルでは届かない場所への 洗浄用 NA34 との組合せにより延長も可能 【アルミ製・ノズル先端樹脂製】 長さ 110mm 内径 7mm
	RN34 スポットノズル 45° 曲型 RN-34-10-200 装置の奥や金型の隙間など標準ノズルでは届かない場所への 洗浄用 NA34 との組合せにより延長も可能 【アルミ製・ノズル先端樹脂製】 長さ 110mm 内径 7mm
	RN34 スポットノズル 90° 曲型 RN-34-10-300 装置の奥や金型の隙間など標準ノズルでは届かない場所への 洗浄用 NA34 との組合せにより延長も可能 【アルミ製・ノズル先端樹脂製】 長さ 74mm 内径 7mm
	FN34 平ノズル(ショート)FN-34-10-100 洗浄用途の広い小型平ノズル、NA34 との組合せにより延長 も可能 【アルミ製】長さ 112mm 内径 24mm×3mm
	FN34 平ノズル(ロング)FN-34-10-200 洗浄用途の広い小型平ノズル、NA34 との組合せに より延長も可能 【アルミ製】長さ 220mm 内径 24mm×3mm
	小型平型ノズル NS-150 標準付属品の小型平ノズル 【ステンレス製】 長さ 150mm 内径 25mm×4mm NS 平ノズル(S1) NS-200 標準付属品の小型平ノズルの長さを延長したモデル 【ステンレス製】 長さ 200mm 内径 25mm×4mm
	FN34 平ノズル 45° 曲型 FN-34-10-300 装置や金型の隙間など幅広洗浄を可能にした 曲型平ノズル NA34 との組合せにより延長も可能 【アルミ製】内径 24mm×3mm
	FN34 平ノズル 90° 曲型 FN-34-10-400 装置や金型の隙間など幅広洗浄を可能にした曲型平ノズル NA34 との組合せにより延長も可能 【アルミ製】内径 24mm×3mm
	NA34 延長 45° 曲型 NA-34-30-100 延長・曲型時の洗浄能力低下を抑えた軽量の エクステンション RN34 ノズル、FN34 ノズル、NA34 延長用 【アルミ製】
	NA34 延長 90° 曲型 NA-34-30-200 延長・曲型時の洗浄能力低下を抑えた軽量の エクステンション RN34 ノズル、FN34 ノズル、NA34 延長用 【アルミ製】
	NA34 延長 (150mm)NA-34-20-100 延長時の洗浄能力低下を抑えた軽量の エクステンション RN34 ノズル、FN34 ノズル延長用 【アルミ製】長さ 150mm
	NA34 延長 (300mm)NA-34-20-200 延長時の洗浄能力低下を抑えた軽量の エクステンション RN34 ノズル、FN34 ノズル延長用 【アルミ製】長さ 300mm
	NA34 延長 (500mm)NA-34-20-300 延長時の洗浄能力低下を抑えた軽量の エクステンション RN34 ノズル、FN34 ノズル延長用 【アルミ製】長さ 500mm
	NA34 ノズルジョイント NA-34-10 RN34、FN34、NA34 とプラストガンとの 間に接続するノズルジョイント 【アルミ製】
	ハンドル(NA34 延長用・FN10 大型平ノズル用) 50098 NA34 延長用エクステンション、FN10 大型平ノズル用 補助ハンドル。しっかり両手に持って洗浄が可能。 【樹脂製】

オーダーノズル製作します。ご要望に応じてパフォーマンスの高いノズルや低コストノズルなどご提案いたします。

共通アクセサリ																					
ブラストガンホース 適切な口径サイズと特殊ゴムを採用 摩耗や凍結、詰まりを軽減しスムーズな洗浄が可能 な専用ブラストホース ホース径：1/2 インチ、3/4 インチ ホース長：5m、7m 以降1m単位で必要な長さにカットする ことやワンタッチ式で延長も可能	専用高圧軽量型エアホース HAH-E□M ※1 エア元圧口から洗浄機本体までのエアホース 高圧で使用できるプロ仕様 大口径により長距離延長時の圧損対策に最適 ホース径：1.5 インチ 耐圧：1.6MPa ホース：ポリエチレン樹脂製 ホース両端に専用ワンタッチジョイント付き																				
延長用ガンホース 標準ブラストガンホースの延長用 大型設備の洗浄に最適 ホース径：1/2 インチ、3/4 インチ ホース長：5m 以降1m単位で必要な長さにカットする ことやワンタッチ式で延長も可能 (最大延長 10mまで)	真空ドライアイスキーパー 15・30・60 ドライアイス用保冷BOX 真空断熱材のサンドイッチ構造により保存期間を 大幅にアップ 内部の保護カバーによりスコップによる損傷を防ぐ 電源不要 ・真空ドライアイスキーパー15(SDK-15) ドライアイス50kg用保冷BOX「2重梱包」時 ドライアイス15kg保冷 ・真空ドライアイスキーパー30(SDK-30-WD) ドライアイス100kg用保冷BOX「2重梱包」時 ドライアイス30kg保冷 ・真空ドライアイスキーパー60(SDK-60-WD) ドライアイス200kg用保冷BOX「2重梱包」時 ドライアイス60kg保冷																				
スクランブラーセット BH1/2-10-SCA-WK ※GT-110、GT-120E、PRO-200 にオプション設定 ドライアイスパウダー洗浄用ホース ホース内でドライアイスパウダー化 2種類のパウダー洗浄で洗浄範囲が拡大 ホース径：3/4 インチ ホース長：0.5m クラッシュャーノズル付	専用ワンタッチ接続ジョイント 工場エアの元圧口に接続することで 専用エアホースが接続可能 安全ロック機構付き ・15A(1/2 インチ) WJ-15A ・20A(3/4 インチ) WJ-20A ・25A(1 インチ) WJ-25A																				
ハンディ型スクランブラーガンホース IG-SCA-000 手の中に収まるピストルタイプ ホース内でドライアイスパウダー化 生産ラインでの使用に最適 ストレートノズル 1本 スクランブラーホース 3m ※GT-110、GT-120Eに オプション設定	専用エアホース Eタイプ AH-E□M ※1 エア元圧口から洗浄機本体までの専用エアホース ホース内のアースにより静電気を除去 ホース径：3/4 インチ 耐圧：1.0MPa ホース：PVC 樹脂製 ホース両端に専用ワンタッチジョイント付き																				
フィルター 洗浄箇所が複数の場合、フィルターも同じ数だけ 必要になるため、洗浄機と一緒にフィルターも移動。 架台に設置したポータブルフィルターで持ち運ぶ タイプと、洗浄機本体の背面に設置するタイプがあり ます。 ポータブルエアフィルター(2mホース付) PAF-100-WH 寸法：(幅×奥行×高さ)420×295×400mm 本体重量：5.1kg	エアフィルター洗浄機本体(背面)設置 AF-WS 寸法：(幅×奥行×高さ) 290×190×400mm 本体重量：3.6kg																				
ブラストガンライト IG-10-02-000 標準ブラストガンに取付可能な ガンライト 暗い洗浄箇所でも効果を発揮 ライト：LEDライト	GT-110用 ECO ドライアイスディスク DISK-110ECO 搬送ディスクを改良し、噴射量最大で60→48kg/hと 20%削減 ドライアイス噴射の脈動を軽減し、安定した噴射で 使用量を削減																				
<table border="1"> <tr> <td>外寸(幅×奥行×高さ)</td> <td> SDK-15 690×465×420mm SDK-30-WD 465×690×720mm SDK60-WD 830×690×720mm </td> </tr> <tr> <td>内寸(幅×奥行×高さ)</td> <td> SDK-15 590×365×320mm SDK-30-WD 365×590×620mm SDK60-WD 730×590×620mm </td> </tr> <tr> <td>内容量(最大)</td> <td> SDK-15 50kg SDK-30-WD 100kg SDK60-WD 200kg </td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td> SDK-15 7.8kg SDK-30-WD 10.4kg SDK60-WD 23.2kg </td> </tr> <tr> <td>付属品</td> <td> SDK-15 - SDK-30-WD キャスター・台車 内蓋・ケールボード SDK60-WD キャスター・台車 内蓋・ケールボード </td> </tr> </table> <p>※上記数値は、キャスター・台車を含まない本体のみの規格になります。 ※SDK-30-WDは、キャスター・台車なし(SDK-30)もお選びいただけます。</p>	外寸(幅×奥行×高さ)	SDK-15 690×465×420mm SDK-30-WD 465×690×720mm SDK60-WD 830×690×720mm	内寸(幅×奥行×高さ)	SDK-15 590×365×320mm SDK-30-WD 365×590×620mm SDK60-WD 730×590×620mm	内容量(最大)	SDK-15 50kg SDK-30-WD 100kg SDK60-WD 200kg	重量	SDK-15 7.8kg SDK-30-WD 10.4kg SDK60-WD 23.2kg	付属品	SDK-15 - SDK-30-WD キャスター・台車 内蓋・ケールボード SDK60-WD キャスター・台車 内蓋・ケールボード	<table border="1"> <tr> <td>外寸(幅×奥行×高さ)</td> <td> SDK-15 690×465×420mm SDK-30-WD 465×690×720mm SDK60-WD 830×690×720mm </td> </tr> <tr> <td>内寸(幅×奥行×高さ)</td> <td> SDK-15 590×365×320mm SDK-30-WD 365×590×620mm SDK60-WD 730×590×620mm </td> </tr> <tr> <td>内容量(最大)</td> <td> SDK-15 50kg SDK-30-WD 100kg SDK60-WD 200kg </td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td> SDK-15 7.8kg SDK-30-WD 10.4kg SDK60-WD 23.2kg </td> </tr> <tr> <td>付属品</td> <td> SDK-15 - SDK-30-WD キャスター・台車 内蓋・ケールボード SDK60-WD キャスター・台車 内蓋・ケールボード </td> </tr> </table> <p>※上記数値は、キャスター・台車を含まない本体のみの規格になります。 ※SDK-30-WDは、キャスター・台車なし(SDK-30)もお選びいただけます。</p>	外寸(幅×奥行×高さ)	SDK-15 690×465×420mm SDK-30-WD 465×690×720mm SDK60-WD 830×690×720mm	内寸(幅×奥行×高さ)	SDK-15 590×365×320mm SDK-30-WD 365×590×620mm SDK60-WD 730×590×620mm	内容量(最大)	SDK-15 50kg SDK-30-WD 100kg SDK60-WD 200kg	重量	SDK-15 7.8kg SDK-30-WD 10.4kg SDK60-WD 23.2kg	付属品	SDK-15 - SDK-30-WD キャスター・台車 内蓋・ケールボード SDK60-WD キャスター・台車 内蓋・ケールボード
外寸(幅×奥行×高さ)	SDK-15 690×465×420mm SDK-30-WD 465×690×720mm SDK60-WD 830×690×720mm																				
内寸(幅×奥行×高さ)	SDK-15 590×365×320mm SDK-30-WD 365×590×620mm SDK60-WD 730×590×620mm																				
内容量(最大)	SDK-15 50kg SDK-30-WD 100kg SDK60-WD 200kg																				
重量	SDK-15 7.8kg SDK-30-WD 10.4kg SDK60-WD 23.2kg																				
付属品	SDK-15 - SDK-30-WD キャスター・台車 内蓋・ケールボード SDK60-WD キャスター・台車 内蓋・ケールボード																				
外寸(幅×奥行×高さ)	SDK-15 690×465×420mm SDK-30-WD 465×690×720mm SDK60-WD 830×690×720mm																				
内寸(幅×奥行×高さ)	SDK-15 590×365×320mm SDK-30-WD 365×590×620mm SDK60-WD 730×590×620mm																				
内容量(最大)	SDK-15 50kg SDK-30-WD 100kg SDK60-WD 200kg																				
重量	SDK-15 7.8kg SDK-30-WD 10.4kg SDK60-WD 23.2kg																				
付属品	SDK-15 - SDK-30-WD キャスター・台車 内蓋・ケールボード SDK60-WD キャスター・台車 内蓋・ケールボード																				

※1 品番の口には必要メーター数をご記入下さい。(例)専用エアホースEタイプ 5mの場合⇒AH-E5M

※2 品番の口口口にはお持ちの洗浄機の品名をご記入下さい。(例)GT-110用洗浄機専用保護カバーの場合⇒SHK-110